







PVC GASKET

Waterstop impermeabili in pvc per riprese di getto, rigide o strutturali (di movimento), in solettoni o muri di elevazione, nelle strutture interrato



PVC GASKET - RG 250

DESCRIZIONE

Il waterstop PVC GASKET - RG 250 è un profilato impermeabile in PVC di elevata elasticità; viene impiegato nei giunti di ripresa di getto orizzontali (solettoni) o verticali (muri di elevazione), nelle strutture in calcestruzzo, in posizione centrale al getto. Vista la sua particolare composizione, può essere tagliato con un coltello e saldato con semplici strumenti di saldatura a caldo, rendendo così agevole la realizzazione di connessioni in corso d'opera.

CARATTERISTICHE

Larghezza del waterstop:
cm 25
Confezione minima:
rotolo da mt 25

PVC GASKET - RGF 250

DESCRIZIONE

Il waterstop PVC GASKET - RGF 250 è un profilato impermeabile in PVC di elevata elasticità; dotato di bulbo centrale, viene impiegato nei giunti strutturali (di movimento) orizzontali (solettoni) o verticali (muri di elevazione), nelle strutture in calcestruzzo, in posizione centrale al getto. Vista la sua particolare composizione, può essere tagliato con un coltello e saldato con semplici strumenti di saldatura a caldo, rendendo così agevole la realizzazione di connessioni in corso d'opera.

CARATTERISTICHE

Larghezza del waterstop:
cm 25
Confezione minima:
rotolo da mt 25

PVC GASKET - 4TV 240

DESCRIZIONE

Il waterstop PVC GASKET - 4TV 240 è un profilato impermeabile in PVC di elevata elasticità; viene impiegato nei giunti di ripresa di getto orizzontali (solettoni) o verticali (muri di elevazione), nelle strutture in calcestruzzo, appoggiato ai sottofondi sotto l'armatura. Vista la sua particolare composizione, può essere tagliato con un coltello e saldato con semplici strumenti di saldatura a caldo, rendendo così agevole la realizzazione di connessioni in corso d'opera.

CARATTERISTICHE

Larghezza del waterstop:
cm 24
Confezione minima:
rotolo da mt 25

PVC GASKET - 4TB 240

DESCRIZIONE

Il waterstop PVC GASKET - 4TB 240 è un profilato impermeabile in PVC di elevata elasticità; dotato di bulbo centrale, viene impiegato nei giunti strutturali (di movimento) orizzontali (solettoni) o verticali (muri di elevazione), nelle strutture in calcestruzzo, appoggiato ai sottofondi sotto l'armatura. Vista la sua particolare composizione, può essere tagliato con un coltello e saldato con semplici strumenti di saldatura a caldo, rendendo così agevole la realizzazione di connessioni in corso d'opera.

CARATTERISTICHE

Larghezza del waterstop:
cm 24
Confezione minima:
rotolo da mt 25

Il contenuto della presente scheda è vincolante, in ordine alla corrispondenza e veridicità, soltanto se confermato dall'apposizione di timbro e controfirma, apposti presso la nostra sede, da personale all'uopo delegato. Eventuali difformità, dal testo originale, in ordine ai contenuti e alle indicazioni di utilizzo, non implicheranno responsabilità alcuna da parte della nostra società. Inoltre, stante l'estrema variabilità delle condizioni applicative, le indicazioni riportate hanno carattere semplicemente indicativo; l'utilizzatore è pertanto tenuto a sperimentare preliminarmente e personalmente i nostri prodotti, per verificarne l'idoneità relativamente all'uso previsto.