



# PVC GASKET 250 BULB

Profilato impermeabile in PVC con bulbo centrale

## DESCRIZIONE

Il waterstop PVC GASKET 250 BULB è un profilato impermeabile in PVC di larghezza 25 cm dotato di bulbo centrale con un'elevata elasticità (non idroespansivo). Viene impiegato nei giunti dinamici per ripresa di getto orizzontali (solettoni) o verticali (muri di elevazione), nelle strutture in calcestruzzo, in posizione centrale al getto. PVC GASKET 250 BULB può essere tagliato con una lama tagliente (cutter), falcilmente saldato a caldo, rendendo così agevole la realizzazione delle connessioni in corso d'opera.

## CAMPI D'IMPIEGO

Impermeabilizzazione delle riprese di getto dinamiche tra platea di fondazione e muro di elevazione, tra le due platee, tra due muri di elevazione, tra muro e solaio.

## CARATTERISTICHE

Conservabilità illimitata  
Non infiammabile  
Larghezza 250 mm  
Resistente ai raggi UV  
Colore azzurro

**CONFEZIONE:** rotolo da 25 m

## MODALITÀ D'IMPIEGO

Legare con il filo di ferro i lembi laterali del waterstop alle armature d'acciaio predisposte, al fine di posizionarlo e fissarlo in posizione centrale rispetto al getto da realizzare. Procedere con le operazioni di getto facendo attenzione che non si pieghi e non si sposti dalla sua posizione.

## STOCCAGGIO E CONSERVAZIONE

Stoccare il prodotto nel suo imballaggio in ambiente fresco, asciutto e al riparo dalla luce diretta del sole e dal gelo.

## AVVERTENZE E PRECAUZIONI D'USO

Prestare molta attenzione sia al posizionamento del waterstop che alle eventuali saldature. Un incorretto posizionamento potrebbe infatti vanificarne la prestazione.